

形名	社名	最大定格						順方向特性			逆方向特性			Ct(pF)		t _{rr} (ns) (#μs)	その他の特性等	外形	
		V _{RRM}	V _R	I _{FM}	T条件	I _{o, I_{FM}}	T条件	I _{FSM}	T条件	V _{Fmax}	測定条件		I _{rmax}	測定条件					typ
		(V)	(V)	(mA)	(°C)	(mA)	(°C)	(A)	(°C)	(V)	I _F (mA)	T(°C)	(μA)	V _R (V)	T(°C)				
RLS141	ローム	40	35	300		110		0.4		1.2	100	0.02	20			3	50	P=300mW	357B
RLS245	ローム	250	220	625		200		1		1.5	200	10	220			3	75	P=300mW	357B
RLS4148	ローム	100	75	450		150		2		1	10	0.025	20			4	4	P=500mW	357B
RLS4149	ローム	100	75	450		150		2		1	10	0.025	20			2	4	P=500mW	357B
RLS4150	ローム	50	50	600		200		4		1	200	0.1	50			2.5	4	P=500mW	357B
RLS4151	ローム	75	50	450		150		2		1	50	0.05	50			2	2	P=500mW	357B
RLS4152	ローム	40	30	450		150		2		0.88	20	0.05	30			2	2	P=500mW	357B
RLS4153	ローム	75	50	450		150		2		0.88	20	0.05	50			2	2	P=500mW	357B
RLS4154	ローム	35	25	450		150		2		1	30	0.1	25			4	2	P=500mW	357B
RLS4446	ローム	100	75	450		150		2		1	30	0.025	20			4	4	P=500mW	357B
RLS4447	ローム	100	75	450		150		2		1	30	0.025	20			2	4	P=500mW	357B
RLS4448	ローム	100	75	450		150		2		1	100	0.025	20			4	4	P=500mW	357B
RLS4449	ローム	100	75	450		150		2		1	30	0.025	20			2	4	P=500mW	357B
RLS4450	ローム	40	30	600		200		4		1	200	0.05	30			4	4	P=500mW	357B
RLS4454	ローム	75	50	450		150		2		1	10	0.1	50			2	2	P=500mW	357B
RLS4606	ローム	85	70	600		200		4		1.1	250	0.1	50			2.5	4	P=500mW	357B
RLS-71	ローム	90	80	400		130		0.6		1.2	100	0.5	80			2	4	P=300mW	357B
RLS-72	ローム	55	50	350		120		0.5		1.2	100	0.5	50			2	4	P=300mW	357B
RLS-73	ローム	40	35	300		110		0.4		1.2	100	0.5	35			3	4	P=300mW	357B
RLS-92	ローム	75	65	600		200		4		1	100	0.5	65			3	2	P=300mW	357B
RLS-93	ローム	55	50	600		200		4		1	100	0.5	50			3	2	P=300mW	357B
RLS-94	ローム	40	35	600		200		4		1	100	0.5	35			3	2	P=300mW	357B
RP1H	サンケン	2000	2000			100		5		7	100	20	2000				500		67F
RU1	サンケン	400	280			250		15	50a	2.5	250	10	400						400
RU1A	サンケン	600	420			250		15	50a	2.5	250	10	600						400
RU1B	サンケン	800	560	700		250		15	50a	2.5	250	10	800						400
RU1C	サンケン	1000	700			200		15	50a	3	250	10	1000						400
* SP-1	サンケン	1500		150		60a		5		2	30	10	1500						300
* SG-5T(+)	サンケン	200				30		250		1.2		1.5mA	200						1S1595相当
* SG-5T(-)	サンケン	200				30		250		1.2		1.5mA	200						27B
* SH-1	サンケン	400				150		70a		1	300	10	400						1S871相当 色表示緑
* SH-1A	サンケン	600				150		70a		1	300	10	600						1S871A相当 色表示白
* SH-1B	サンケン	800				150		70a		1	300	10	800						1S871B相当 色表示橙
* SH-1C	サンケン	1000				150		70a		1	300	10	1000						1S871C相当 色表示赤
* SH-1Z	サンケン	200				150		70a		1	300	10	200						150A
SHV-02	サンケン	2000				2		0.3		16	10	1	2000						180
SHV-03	サンケン	3k				2		0.5		16	10	1	3k		1				180
SHV-03S	サンケン	3k				2		0.3		16	10	1	3k						180
SHV-06	サンケン	6k				2		0.5		26	10	1	6k		1				180
SHV-06NX	サンケン	6k				2	100c	0.5		26	10	1	6k						180
* SHV-06UN	サンケン	6k				2		0.5		44	10	1	6k						150
SHV-06UNX	サンケン	6k				2	100c	0.5		48	10	1	6k						150
SHV-08	サンケン	8k				2		0.5		36	10	1	8k		1				180
SHV-08NK	サンケン	8k				2		0.5		36	10	1	8k						180
* SHV-08UN	サンケン	8k				2		0.5		55	10	1	8k						150

